

PRODUIT	M0271-SP	FT37AM0271SPR6
MARQUE	MICCA METAL ®	
NOM	SOUS-COUCHE ACRYLIQUE	

PRODUITS APPARENTÉ	M0271-SP teinté
---------------------------	-----------------

DESCRIPTION

Ce produit est un apprêt sous-couche universel qu'on peut recouvrir avec un alkyde, un latex ou un système à deux composants.

UTILISATION

Un revêtement à base d'émulsion 100% latex acrylique conçu pour application intérieur. Utilisez comme sous-couche pour le métal, le métal galvanisé et l'acier au carbone. N'est pas recommandé pour un application extérieur comme couche de finition.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface à peindre doit être propre, sèche et dépourvue de l'huile, graisse et tout contaminants. Le métal galvanisé ne nécessite pas un pré-conditionnement.

ENTREPOSAGE

Garder dans un endroit sec et frais. Protéger contre le gel.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10 - 30°C. avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Une couche suffit généralement afin d'obtenir un travail plus uniforme. Nettoyer l'outillage avec l'eau du robinet.

PRÉCAUTION

Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, **NE PAS FAIRE VOMIR** et contacter un médecin sans délai.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Viscosité	82 ± 2 KU.
Brillant	11 ± 2°
Couleur	Blanc
Rendement	530 pi ² /ga-mil
Sec au toucher	1 h.
Avant de repeindre	2 h.
Poids solide	54 ± 1%
Volume solide	37 ± 1%
Ecologo	ECP-76
COV	191 g/l