

PRODUIT	M0673-00	FT61M067300R9
MARQUE	MICCA SOLAR®	
NOM	ALKYDE POLYURÉTHANE LUSTRÉ GRIS	

PRODUITS APPARENTÉ	M0673-00 GRIS MOYEN POUR PLANCHERS
---------------------------	---

DESCRIPTION

Revêtement à base de résines alkydes polyuréthane recommandé pour usage extérieur pour protéger du bois ou du métal.

UTILISATION

Recommandé à l'extérieur pour: plancher, bois, métal, maçonnerie, portes, clôtures, chaises et balcons. Sur les surfaces neuves ou réparées, appliquer une couche de fond. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer (2) couches de finition

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches dépourvues d'anciennes écailles de peinture et de tout autres contaminants. Notez qu'il est préférable que les surfaces neuves, poreuses ou mates soient apprêtées d'une couche de fond.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Peinture prête pour l'utilisation. Appliquer à une température entre 10-30 °C avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Nettoyer l'outillage avec de l'essence minérale MICCA M0060-00.

PRÉCAUTION

En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un médecin immédiatement. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles. Garder hors de portée des enfants.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Viscosité	82 ± 2 KU
Lustre	85°± 5
Rendement	769 pi ² /gal-mil
Sec au toucher	3-4 h
Avant de repeindre	12-18 h
Point d'éclair (T.C.C.)	42°C
Volume solide	49 ± 1%
Poids solide	65 ± 1%
O.N.G.C.	CAN/CGSB-1.73M91 TYPE
B.N.Q.	3712-073 Type B TYPE